

## Ausschreibungstexte Aussenhandläufe

Handlauf im Freien, Ausführung nach geltenden SIA Normen, nach bfu-Richtlinien, den Vorgaben der SUVA, sowie nach kantonalen Richtlinien.

### Handlauf im Freien

mit

..... einbetonierten Stützen in Chromstahl, Durchmesser 42.4 mm, 2 mm Wandungsstärke, inklusive Erd- und Betonarbeiten, ca. 60 cm Aushub, verfüllen bis ca. 10 cm unter Erdreich mit Beton verdichtet, wiederverfüllen inklusive Verdichten des Erdreiches

mit

..... aufgeschraubten Stützen in Chromstahl, mit Schwerlastanker in Edelstahl oder geeignete Klebedübel mit Zulassung befestigt, evtl. Ausrichten mit nichtrostendem Material, darüber ein geneigte Abdeckrosette

mit

..... seitlich befestigten Stützen in Chromstahl, mit Abstand von ... 20, 40 oder 50mm, mit Schwerlastanker befestigt

mit

..... oberem Kippelement, in der Höhe verstellbar, mit gerundeter Befestigungsplatte in Chromstahl, mit Befestigungspunkten zum Schrauben oder Nieten

mit

..... Handlauf-Halter, mit Befestigungsplatte gerundet, mit verdeckter 3-Punkt-Befestigung

..... Laufmeter Handlauf aus Edelstahl-Rohren 42.4 mm, 2 mm Wandungsstärke, geschliffen mit Korn 320 oder ..... (alternative Möglichkeiten)

..... Laufmeter Aluminium-Handläufen, in Alu Glatt, gepulvert oder lackiert, Durchmesser 40 mm oder .....

..... Laufmeter handwarmen Aluminium-Handläufen mit Laminat beschichtet, UV beständig und wetterfest, mit Dekor nach Wahl,

..... Laufmeter Kunststoff - Handläufen im Durchmesser von 40 mm, z.B. Fabr. Jörg Biegehandlauf, Farbe nach Wahl; oder ähnliches .....

..... Verbindungen der Handläufe bei Richtungsänderungen oder oben beim Handlauf-Knick nach SIA Norm mit Schweissverbindungen oder nach Norm mit taktilen (also spürbaren) Verbindungen, Ausführung nach Wahl des Anbieters in Edelstahl, Kunststoff, etc.

..... Abschluss der Handläufe mit Einschlagkappen in Chromstahl, rund, halbrund oder mit spürbaren Abschlüssen, ausgebildet als Kugel. Nach Empfehlung der bfu sollen solche Abschlüsse angefertigt werden, damit keine Verletzungsgefahr besteht.

..... **Laufmeter Handläufe im Freien, also durchlaufende Handläufe, auf ..... Stützen montiert, mit ..... Richtungsänderungen oder ..... Handlauf-Knickpunkten, fertig montiert mit Anfangs- und Endkugeln sowie taktilen Kugelverbindungen in Chromstahl, als Festpreis inklusive der Anfahrt**